

あぜぬり機02シリーズ

トラクタ馬力別ダイジェスト版

オフセットシリーズ / **SZ02** / **AUZ02** /
リターンシリーズ / **SZR02** / **DZR02W** / **LZR02** /

機能満載! 新型02シリーズ



ウィングディスクとスパイラルローラーで固いあぜづくり!!

■ 主要 諸 元

型式・区分	機体寸法			機体 質量 kg	適応 トラクタ kW(PS)	作業 速度 km/h	作業 能率 分/100m	あぜ 高さ cm	ディスク径 cm	装着方法	備考	
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm								上面削り	操作方法

SZ02シリーズ

SZ252	2P	1345	1310	1215	135	8.1~12.4 (11~17)	0.2~0.8	7.5~30	10~20 最大23	65	2点リンク直結		無し	手動
	1S	1405		1195	155						標準3点リンク 直装			
	A1	1320(注)		1200	150						日農工 特殊3P	A1		
	A2											A2		

AUZ02シリーズ

AUZ302	4S	3S	OS	1605	1540	1405	315	18.4~40.4 (25~55)	0.4~1.0	6~15	18~25 (最大28)	75	日農工標準3P 0.1形		無し	手動
	1S			1720									標準3P 直装			
	A1/A2/B			1670									日農工特殊3P A1/A2/B			
AUZ352	4S	3S	OS	1655	1540	1405	320	25~30 (最大33)	85	25~30 (最大33)	85	日農工標準3P 0.1形		標準 装備	電動 Nコン仕様	
	1S			1770								標準3P 直装				
	A1/A2/B			1720								日農工特殊3P A1/A2/B				
AUZ302J	4S	3S	OS	1605	1540	1405	335	18~25 (最大28)	75	18~25 (最大28)	75	日農工標準3P 0.1形		標準 装備	電動 Nコン仕様	
	1S			1720								標準3P 直装				
	A1/A2/B			1670								日農工特殊3P A1/A2/B				
AUZ352J	4S	3S	OS	1655	1540	1405	340	25~30 (最大33)	85	25~30 (最大33)	85	日農工標準3P 0.1形		標準 装備	電動 Nコン仕様	
	1S			1770								標準3P 直装				
	A1/A2/B			1720								日農工特殊3P A1/A2/B				
AUZ302NJ	4S	3S	OS	1605	1540	1405	340	18~25 (最大28)	75	18~25 (最大28)	75	日農工標準3P 0.1形		標準 装備	電動 Nコン仕様	
	1S			1720								標準3P 直装				
	A1/A2/B			1670								日農工特殊3P A1/A2/B				
AUZ352NJ	4S	3S	OS	1655	1540	1405	345	25~30 (最大33)	85	25~30 (最大33)	85	日農工標準3P 0.1形		標準 装備	電動 Nコン仕様	
	1S			1770								標準3P 直装				
	A1/A2/B			1720								日農工特殊3P A1/A2/B				
AUZ352LNJ	4L	3L	OL	1855	1540	1405	355						日農工標準3P 1.2形			

SZR02シリーズ

SZR302	4S	3S	OS	1555	1195	1275	205	11.8~18.4 (16~25)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形			無し	手動
	1S		1650	210			標準3P 直装										
	B		1570	200			日農工 特殊3P						B				
	A1						A1										
	A2						A2										
SZR302J	4S	3S	OS	1555	1300	1275	220						日農工標準3P 0.1形			標準 装備	
	1S		1650	標準3P 直装													
	B		1570	215			日農工 特殊3P						B				
	A1						A1										
	A2						A2										
SZR302N	4S	3S	OS	1555	1195	1275	220	日農工標準3P 0.1形			無し						
	1S		1650	標準3P 直装													
	B		1570	215			日農工 特殊3P		B								
	A1						A1										
	A2						A2										
SZR302NJ	4S	3S	OS	1555	1300	1275	235	日農工標準3P 0.1形			標準 装備						
	1S		1650	標準3P 直装													
	B		1570	230			日農工 特殊3P		B								
	A1						A1										
	A2						A2										

DZR02Wシリーズ

DZR302W DZR302WC					4S	3S	OS	1610	1465	1245	275	18.4~33.1 (25~45)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形			無し	手動
					標準3P 直装			日農工 特殊3P			B										
											A1										
											A2										
DZR302WJ DZR302WJC					4S	3S	OS	1610	1565	1245	290	18.4~33.1 (25~45)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形			標準 装備	電動 Nコン仕様
					標準3P 直装			日農工 特殊3P			B										
											A1										
											A2										
DZR302WN DZR302WNC					4S	3S	OS	1610	1360	1180	290	18.4~33.1 (25~45)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形			無し	電動 Nコン仕様
					標準3P 直装			日農工 特殊3P			B										
											A1										
											A2										
DZR302WNJ DZR302WNJC					4S	3S	OS	1610	1465	1180	305	18.4~33.1 (25~45)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形			標準 装備	電動 Nコン仕様
					標準3P 直装			日農工 特殊3P			B										
											A1										
											A2										

LZR02シリーズ

LZR302NJ LZR302NJC	4S	3S	OS/OL	1710	1665	1210	350	25.0~44.1 (34~60)	0.2~0.8	7.5~30	18~25 最大28	75	日農工標準3P 0.1形			標準 裝備	電動 Nコン仕様
	1S		1860	標準3P 直装													
	B		1705	日農工 特殊3P			B										
	A1						A1										
	A2						A2										
LZR352NJ LZR352NJC	4S	3S	OS/OL	1730	1665	1210	355				25~30 最大33	85	日農工標準3P 0.1形				
	1S		1880	標準3P 直装													
	B		1725	日農工 特殊3P			B										
	A1						A1										
	A2						A2										



電動タイプは全シリーズ
Nコン仕様!



電動タイプは無段階オフセット

操作のしやすいフィットグリップ
機体操作をコードレスにしました。

※バッテリー配線は必要になります。



**ニューウィングディスク
&
スパイラルローラー**


- 新型スパイラルローラーの採用により、段差とラセンで土を締め込み、あぜ上部がより硬く、崩れにくくしました。
- ディスク面の段差を最適化し、法面に対し上から下まで均一に力を伝え、振動が少なくしっかりしたあぜを成形すると共に、快適な作業が行えます。



ディスク径▶650mm
適応あぜ高さ▶10～20cm
〈最大23cm〉
対応機種：SZ02



ディスク径▶750mm
適応あぜ高さ▶18～25cm
〈最大28cm〉
対応機種：SZR02/DZR02W/
AUZ02/LZR02



ディスク径▶850mm
適応あぜ高さ▶25～30cm
〈最大33cm〉
適応機種：AUZ02/LZR02




安心設計

機体内のジョイントに備えているシャールボルトにより、衝撃から機体を保護します。
(SZ02/SZR02を除く)

DZR02W及び、LZR02
シリーズはシャールボルト仕様とクラッチジョイント仕様から選択できます



DZR02W、LZR02
シリーズにクラッチ
ジョイント方式を追
加発売。
(DZR02WC/
LZR02C)



**きれいな
仕上がり**

あぜ上面の草等の雑物を除去し、
よりしっかりしたあぜを成形します。



簡単調節

正しい作業姿勢を簡単に取れ、リ
ターン作業時の姿勢が安定します。
(SZ02/
AUZ02を除く)



豊富なオプション

散水装置

粘土が強くウイングディスク
に土がついて塗れない時に使
用。手元のリモコンで散水量
を調節できます。




樹脂ローラー

火山灰土や低水分状態圃場を
きれいに仕上げます。



大径ローラー

一回り低いあぜに最適



中あぜ部品


新たに中あぜを作る時に最適

耕深調整キット

土量調節をお手元のリモコン
で行えます。

ショートローラー

法面を塗る場合に最適



オフセットシリーズ



AUZ02 シリーズ (25～55PS)

充実装備のスタンダードタイプ

元畦を階段状にカット。
乾田から湿田まで幅広く適応した高性能タイプ。



60ps

55ps

50ps

45ps

40ps

35ps

30ps

25ps

20ps

15ps

10ps

馬 力



あぜめり機02 シリーズ

トラクタ馬力別ダイジェスト版

**リターン
シリーズ**



LZR02 シリーズ (34～60PS)

Nコン搭載の高性能タイプ

ディスクと上面ローラーの組合せにより、
18～33cmのあぜに対応
高性能リターンあぜめり機。



DZR02W シリーズ
(25～45PS)

簡単調節のリターンタイプ

コンパクト設計なのに充実の機能
土量調節は工具レスで行えます。

※トラクタ質量2300kg以下が適応になります。



SZR02 シリーズ (16～25PS)

**四隅が塗れるコンパクト
タイプ**

コンパクトリターンあぜめり機。
電動タイプが追加になり、より使い
やすくなりました。

